

令和6年度 建設工事労務資材単価 [6月改定]

農 林 水 産 部

令和6年6月1日より次の単価を改定する。

・ P02 : 管材(鋼管類)	・	1
・ P03 : 管材(鋳鉄管類)	・	2
・ P18 : 鋼材類	・	3
・ P22 : 鋼材二次製品類(柵類)	・	5
・ P24 : 鋼材二次製品類(かご類)	・	6
・ P27 : 電気材料及び機器	・	7
・ P34 : 燃料、油脂	・	1 0
・ P35 : 溶接、塗装	・	1 1
・ P41 : ボーリング試料	・	1 2

最終ページ 1 2

金額の欄に[-]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P02 : 管材(鋼管類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 90A 長5.5m	本									
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 21.7~34mm	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P03 : 管材(鑄鉄管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径300 長6.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径400 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径500 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径600 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径700 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径800 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径900 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1000 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1100 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1200 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1350 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1500 長6.0m	本											

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼管杭 (SKK-400) 各種	ton	*									
	普通丸鋼 SR235 径6	ton										
	普通丸鋼 SR235 径9	ton										
	普通丸鋼 SR235 径13	ton										
	普通丸鋼 SR235 径16	ton										
	普通丸鋼 SR235 径19	ton										
	普通丸鋼 SR235 径22	ton										
	普通丸鋼 SR235 径25	ton										
	異形棒鋼 SD345 D10	ton										
	異形棒鋼 SD345 D13	ton										
	異形棒鋼 SD345 D16	ton										
	異形棒鋼 SD345 D19	ton										
	異形棒鋼 SD345 D22	ton										
	異形棒鋼 SD345 D25	ton										
	異形棒鋼 SD345 D29	ton										
	異形棒鋼 SD345 D32	ton										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	異形棒鋼 SD295 D10	ton									
	異形棒鋼 SD295 D13	ton									
	異形棒鋼 SD295 D16	ton									
	鋼板(無規格品) 厚板 厚6 ×914×1829	ton									
	鋼板(無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829	ton									
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton									
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton									
	縞鋼板 厚3.2	ton									
	縞鋼板 厚4.5~6.0	ton									
	縞鋼板 厚9.0	ton									
	H形鋼 SS400 200×200×8×12	ton	*								
	H形鋼 SS400 250×250×9×14	ton	*								
	H形鋼 SS400 300×300×10×15	ton	*								
	H形鋼 SS400 350×350×12×19	ton	*								
	H形鋼 SS400 400×400×13×21	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個										
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個										
	ロープ 共通φ18mm 塗装20m未満	m										
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4.0m用	基										
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.5m用	基										
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.0m用	基										
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基/キ仕上	基										
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3 3.5 4m N. B型	ton										
	鋼製棒(塗装品) 片のり型 H型、L型(1-5型)	ton	*									
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 φ16 L=500mm	本										
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフト SR235 φ=16 L=400mm	本										
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフト PC鋼棒 φ=9 L=200mm	本										
	アンカーピン吹付用 φ9 L200mm	本										
	アンカーピン吹付用 φ16 L400mm	本										
	アンカーピン SR235吹付用 φ9 L200mm フック付	本										
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L600mm フック付	本										
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L400mm フック付	本										
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E 塗装品 土中建込 直支柱	m										
	耐雪型ガードレール GR-C2-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P24 :鋼材二次製品類(かご類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ふとん籠 線径φ8 網目13cm 主筋φ16 高75cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本										
	ふとん籠 線径φ8 網目13cm 主筋φ16 高100cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本										
	ふとん籠 線径φ8 網目13cm 主筋φ16 高150cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本										
	大型ふとん籠(ユニット・ロック式) 線径φ8mm 網目13cm 立筋13mm	m ²	*									
	大型ふとん籠(ユニット・ロック式) 線径φ8mm 網目13cm 立筋16mm	m ²	*									
	二重ふとん籠 パネル式 網目13cm 高50cm 幅120cm 長3.0m	枚										
	二重ふとん籠 パネル式 網目13cm 高50cm 幅120cm 長2.0m	枚										
	二重ふとん籠 内籠 中低厚 ポリエチレンネット	m ²										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径2.6	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径3.2	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径4.0	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径5.0	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積100	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積150	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積200	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積2.0	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積3.5	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積5.5	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積8.0	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積14	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積22	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積38	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積60	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積100	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積150	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積200	m	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P27 : 電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*										
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	硬質ビニル電線管(VE) 16mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 22mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 28mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 36mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 42mm 長4.0m	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長7m 末口14cm 荷重150kg	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	本									
	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	本									
	チコーアンカー 1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個									
	チコーアンカー 2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個									
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本									
	接地銅板 リード付(テルト2点溶接)1.5*900*900	枚									

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P34 燃料、油脂

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ガンリン JIS2号 レギュラースタンド	L									
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*								
	混合油 1:20程度	L									
	軽油 バトロール給油	L									
	免税軽油(1,2号) 小型ローリー渡し	L									
	軽油引取税額	L									
	チェンオイル 生分解性	L									
	アセチレンガス 溶接用	kg									
	プロパンガス 一般用	kg									
	酸素ガス 圧縮	m3									

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P35 :溶接、塗装

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	溶接ワイヤー 3.2mm JIS Z3313	kg	*										
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*										
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*										
	電気溶接棒 軟鋼用 2.6mm	kg											
	ガス溶接棒 軟鋼用 6mm	kg											
	ペイント 合成樹脂調合 2種中塗用 白	kg	*										
	ペイント 合成樹脂調合 2種上塗用 白	kg	*										
	塩化ビニール樹脂塗料 淡彩	kg	*										
	塩化ビニール樹脂塗料 白	kg	*										
	ボイル油 外部用 A	L	*										
	塗料用シンナー	L	*										
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白	L											
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L											
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 白	L											
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄	L											
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白	kg											
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄	kg											
	接着用プライマー 区画線用	kg											
	接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用	kg											
	ガラスビーズ JIS R 3301 1号 φ0.106~0.850mm	kg											
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 白	L											
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L											

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.06]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	インナービット 径135mm用	本										
	ドリルパイプ 径90mm用 長1.0m	本										
	ドリルパイプ 径115mm用 長1.0m	本										
	ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m	本										
	インナーロッド 径90mm用 長1.0m	本										
	インナーロッド 径115mm用 長1.0m	本										
	インナーロッド 径135mm用 長1.0m	本										
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	*									
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	*									
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	*									
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	*									
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	*									
	さく岩機用テーパロッド 径22mm 長1.1m	個	*									
	さく岩機用テーパロッド 径22mm 長1.4m	個	*									
	さく岩機用テーパロッド 径22mm 長1.7m	個	*									
	メタルクラウン 口径46mm	個										
	メタルクラウン 口径131mm	個										
	メタルクラウン 口径150mm	個										
	インナービット φ90mm	個										
	インナービット φ146mm	個										
	リングビット φ146mm	個										
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 46mm	個										
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 56mm	個										
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 66mm	個										
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 76mm	個										